



Blingfactory pDrive kytkimenpaino ja kalibraatiot

850E-TEC Turbo R

Tarjoamme kahta säätövaihtoehtoa, Deep Snow ja Crossover. Molemmista löytyy Stage1 joka on edullinen ja helppo päivitys vakiovoimansiirtoon. Tarjoamme myös Stage2 säädöt jotka on kehitetty kuljettajalle joka haluaa kytkinkittimäisen muutoksen jossa kelkan ominaisuudet viedään seuraavalle tasolle! Voit aina aloittaa Stage1 säädöllä hankkimalla Blingfactoryn painosarjan, ja koska tahansa päivittää kelkkasi Stage2 mikäli haluat vieläkin enemmän ominaisuuksia irti kelkastasi!

STAGE1 säädöillä kelkan voimasiirron saa pienellä investoinnilla toimimaan alkuperäistä huomattavasti paremmin. Voima välittyy moottorilta matolle tehokkaammin kuin vakio voimansiirrolla! Ei enää ylikiertämistä, vähemmän remmin luistoa, pidempi remmin elinikä sekä enemmän mattonopeutta.

Sekä STAGE1 että STAGE2 säädöt on ajettu ja testattu keskimääräisille lumiolosuhteille. Mikäli ajat erittäin raskaassa lumessa ja olosuhteissa ja, voit nostaa pDrive klikkerien pykälää yhdellä (#2 -> #3 tai #3 -> #4) jotta moottori kiertää oikein ja riittävästi.

STAGE1 DEEP SNOW:

Deep Snow säätö on sinulle kun haluat ajaa syvässä lumessa, kikkailla jyrkissä rinteissä ja kiertää puut ja muut esteet nopeasti ja vaivattomasti!

- Herkkä kaasunvaste, moottori saavuttaa maksimi kierrosluvun nopeasti
- Moottori kiertää kevyesti joka tilanteessa ja syvässäkin lumessa
- Kevyt ajamisen tunne
- Jyrkkiin rinteisiin ja syvään lumeen
- Tekniseen ajamiseen ja kikkailuun

STAGE1 CROSSOVER:

Kun haluat vauhdikkaita keulituksia ja voittaa kaverisi kisassa huipulle niin tämä säätö on sinulle!

- Maton välitön reagointi kaasua painettaessa
- Voimakas veto läpi kierrosalueen
- Voimakas kiihtyvyys
- Kovavauhtiseen keulitteluun
- Monipuoliseen ajamiseen kaikenlaisissa maasto- ja lumiolosuhteissa

Mikäli et ole varma kumpi säätö on sinulle sopivampi, suosittelemme crossover säädön käyttämistä



STAGE2 säädöt on tehty korostamaan Deep Snow ja Crossover säätöjen ominaisuuksia entisestään. Näillä säädöillä saat moottorisi voimasta kaiken irti!

STAGE2 DEEP SNOW:

Stage1 edistyneempi versio!

- Enemmän mattonopeutta kuin STAGE1 läpi kierrosalueen
- Parempi alaspaino kuin STAGE1, kelkka herää myös vauhdista paremmin ja kaasua pumpatessa
- Edelleen herkkä kaasuvaste
- Jyrkkiin rinteisiin ja syvään lumeen
- Tekniseen ajamiseen ja kikkailuun

STAGE2 CROSSOVER:

Sama kuin STAGE1 mutta steroideilla pumpattuna

- Matto reagoi erittäin rajusti heti kaasua painettaessa
- Erittäin voimakas veto läpi koko kierrosalueen
- Parempi alaspaino kuin STAGE1, kelkka herää myös vauhdista paremmin ja kaasua pumpatessa
- Maksimaalinen kiihtyvyys
- Kovavauhtiseen keulitteluun
- Monipuoliseen ajamiseen kaikenlaisissa maasto- ja lumiolosuhteissa

Huomioitavaksi!

Variaattorin hihna on kuluva osa. Vanha ja runsaasti käytetty hihna menettää ominaisuuksiaan ajan käytön ja ajan myötä. Suosittelemme hihnan uusimista raskaassa syvänlumen ajossa n.1500km välein tai aina kauden alussa. Tämän taulukon säädöt on ajettu käyttäen alkuperäistä BRP -574 hihnaa. Huomioithan että tarvikkehihnojen ominaisuudet vaihtelevat suuresti verrattuna alkuperäiseen ja nämä taulukon säädöt eivät välttämättä toimi oikein muilla hihnoilla.

Jokaisen säätötaulukon lopussa on lista tarvittavista osista. Nämä listaukset perustuvat valmistajan ilmoittamiin vakiosäätöihin ja osiin eikä BlingFactory ota vastuuta niiden paikkaansapitävyydestä. Varmista aina ennen asennusta ja asennuksen jälkeen että sinulla on taulukon mukaiset osat asianmukaisesti asennettuna. Suosittelemme asennustyön antamista valtuutetulle huollolle.



STAGE1 säädöt

Moottorin tavoitekiertoaluku 7900-8100rpm

STAGE1 - DEEP SNOW - SHORT TRACK			
850 E-TEC Turbo R		Maton pituus 3700 /146"	
Käyttö Deep Snow / sea level 0-1000m (0-3300ft)			
pDrive			
Klikkerin asento #3			
Jousi	BRP	200-400 GN/WH	osa nro 417 224 169
Pivot pultti	BRP	26mm / 13,1g	osa nro 417 224 115
Paino	Blingfactory	Keski	Kärki
		Tyhjä	Ruuvi (2,6g)
Tarvittavat osat -Blingfactory säätöpainot -BRP kytkimenjousi 200-400 -BRP 26mm pivot pultit 3kpl			

STAGE1 - CROSSOVER - SHORT TRACK			
850 E-TEC Turbo R		Maton pituus 3700 /146"	
Käyttö Crossover / sea level 0-1000m (0-3300ft)			
pDrive			
Klikkerin asento #3			
Jousi	BRP	200-400 GN/WH	osa nro 417 224 169
Pivot pultti	BRP	26mm / 13,1g	osa nro 417 224 115
Paino	Blingfactory	Keski	Kärki
		Kierrepaino (1,4g) Laita Loctite medium kierrelukitetta ja anna kuivua!	Ruuvi + 1 prikka (3,3g)
Tarvittavat osat -Blingfactory säätöpainot -BRP kytkimenjousi 200-400 -BRP 26mm pivot pultit 3kpl			



STAGE1 - DEEP SNOW - LONG TRACK			
850 E-TEC Turbo R		Maton pituus 3900+ /154"+	
Käyttö Deep Snow / sea level 0-1000m (0-3300ft)			
pDrive			
Klikkerin asento #2			
Jousi	BRP	200-400 GN/WH	osa nro 417 224 169
Pivot pultti	BRP	26mm / 13,1g	osa nro 417 224 115
Paino	Blingfactory	Keski	Kärki
		Tyhjä	Ruuvi (2,6g)
Tarvittavat osat -Blingfactory säätöpainot -BRP kytkimenjousi 200-400 -BRP 26mm pivot pultit 3kpl			

STAGE1 - CROSSOVER - LONG TRACK			
850 E-TEC Turbo R		Maton pituus 3900+ /154"+	
Käyttö Crossover / sea level 0-1000m (0-3300ft)			
pDrive			
klikkerin asento #3			
Jousi	BRP	200-400 GN/WH	osa nro 417 224 169
Pivot pultti	BRP	26mm / 13,1g	osa nro 417 224 115
Paino	Blingfactory	Keski	Kärki
		Kierrepaino (1,4g) Laita Loctite medium kierrelukitetta ja anna kuivua!	Ruuvi + 2 priikkaa (4,0g)
Tarvittavat osat -Blingfactory säätöpainot -BRP kytkimenjousi 200-400 -BRP 26mm pivot pultit 3kpl			



STAGE1 - TRAIL - MXZ			
850 E-TEC Turbo R		Maton pituus 137"	
Käyttö Trail / sea level 0-1000m (0-3300ft)			
pDrive			
Klikkerin asento #3			
Jousi	BRP	170-400 PL/WH	osa nro 417 224 167
Pivot pultti	BRP	26mm / 13,1g	osa nro 417 224 115
Paino	Blingfactory	Keski	Kärki
		Kierrepaino (1,4g) Laita Loctite medium kierrelukitetta ja anna kuivua!	Ruuvi + 1 priikka (3,3g)
Tarvittavat osat -Blingfactory säätöpainot -BRP kytkimenjousi 170-400 -BRP 26mm pivot pultit 3kpl			



STAGE2 säädöt

Moottorin tavoitekiertoaluku 7900-8100rpm

STAGE2 - DEEP SNOW – SHORT TRACK			
850 E-TEC Turbo R 2023-2024		Maton pituus 3700 /146"	
Käyttö Deep Snow / sea level 0-1000m (0-3300ft)			
pDrive			
Klikkerin asento #2			
Jousi	BRP	200-400 GN/WH	osa nro 417 224 169
Pivot pultti	BRP	26mm / 13,1g	osa nro 417 224 115
Paino	Blingfactory	Keski	Kärki
		Tyhjä	Ruuvi (2,6g)
QRS			
Helix	BRP	41-45°	osa nro 417 127 376
Jousi	BRP	180-303 GN	osa nro 417 127 137
Välitykset 2.43			
Yläratas	BRP / BorgWarner HYVO	21 piikkinen	osa nro 504 154 188
Alaratas	BRP / BorgWarner HYVO	51 piikkinen	osa nro 504 154 824
Ketju	BRP / BorgWarner HYVO	116 lenkkinen	osa nro 504 153 759
Tarvittavat osat -Blingfactory säätöpainot -BRP kytkimenjousi 200-400 -BRP 26mm pivot pultit 3kpl -BRP Helix 41-45 -BRP yläratas 21 (2024 3700 Shredder Turbo R ja Freeride 146" Turbo R. Vakiona 2022 Shredder) -BRP QRS jousi 180-303 (Vain 2024 146" Freeride Turbo R)			



STAGE2 – CROSSOVER – SHORT TRACK			
850 E-TEC Turbo R 2023-2024		Maton pituus 3700 /146"	
Käyttö Crossover / sea level 0-1000m (0-3300ft)			
pDrive			
Klikkerin asento #3			
Jousi	BRP	200-400 GN/WH	osa nro 417 224 169
Pivot pultti	BRP	26mm / 13,1g	osa nro 417 224 115
Paino	Blingfactory	Keski	Kärki
		Kierrepaino (1,4g) Laita Loctite medium kierrelukitetta ja anna kuivua!	Ruuvi + 1 prikka (3,3g)
QRS			
Helix	BRP	46°	osa nro 417 127 082
Jousi	Team/Venom tai SPI tai Dalton	200-320 oranssi/musta tai 215-320 oranssi tai 205-310 punainen	
Välitykset 2.32			
Yläratas	BRP / BorgWarner HYVO	22 piikkinen	osa nro 504 154 809
Alaratas	BRP / BorgWarner HYVO	51 piikkinen	osa nro 504 154 824
Ketju	BRP / BorgWarner HYVO	116 lenkkinen	osa nro 504 153 759
Tarvittavat osat -Blingfactory säätöpainot -BRP kytkimenjousi 200-400 -BRP 26mm pivot pultit 3kpl -BRP Helix 46 -Team/Venom/SPI/Dlton QRS jousi -BRP yläratas 22 (Vain 2023 3700 Shredder Turbo R. Vakiona 2024 malleissa)			



STAGE2 – DEEP SNOW – LONG TRACK			
850 E-TEC Turbo R 2023-2024		Maton pituus 3900+ /154"+	
Käyttö Deep Snow / sea level 0-1000m (0-3300ft)			
pDrive			
Klikkerin asento #2			
Jousi	BRP	200-400 GN/WH	osa nro 417 224 169
Pivot pultti	BRP	26mm / 13,1g	osa nro 417 224 115
Paino	Blingfactory	Keski	Kärki
		Tyhjä	Ruuvi (2,6g)
QRS			
Helix	BRP	41-45°	osa nro 417 127 376
Jousi	BRP	180-303 GN	osa nro 417 127 137
Välitykset 2.52			
Yläratas	BRP / BorgWarner HYVO	21 piikkinen	osa nro 504 154 188
Alaratas	BRP / BorgWarner HYVO	53 piikkinen	osa nro 504 154 823
Ketju	BRP / BorgWarner HYVO	116 lenkkinen	osa nro 504 153 759
Tarvittavat osat -Blingfactory säätöpainot -BRP kytkimenjousi 200-400 -BRP 26mm pivot pultit 3kpl -BRP Helix 41-45 -BRP QRS jousi 180-303			



STAGE2 – CROSSOVER – LONG TRACK			
850 E-TEC Turbo R 2023-2024		Maton pituus 3900+ /154”+	
Käyttö Crossover / sea level 0-1000m (0-3300ft)			
pDrive			
Klikkerin asento #3			
Jousi	BRP	200-400 GN/WH	osa nro 417 224 169
Pivot pultti	BRP	26mm / 13,1g	osa nro 417 224 115
Paino	Blingfactory	Keski	Kärki
		Kierrepaino (1,4g) Laita Loctite medium kierrelukitetta ja anna kuivua!	Ruuvi + 2 priikkaa (4g)
QRS			
Helix	BRP	44°	osa nro 417 127 367
Jousi	BRP	180-303 GN	osa nro 417 127 137
Välitykset 2.43			
Yläratas	BRP / BorgWarner HYVO	21 piikkinen	osa nro 504 154 188
Alaratas	BRP / BorgWarner HYVO	51 piikkinen	osa nro 504 154 824
Ketju	BRP / BorgWarner HYVO	116 lenkkinen	osa nro 504 153 759
Tarvittavat osat -Blingfactory säätöpainot -BRP kytkimenjousi 200-400 -BRP 26mm pivot pultit 3kpl -BRP Helix 44 -BRP QRS jousi 180-303 -BRP Alaratas 51 piikkinen			